


Montage et opération du système slack selon les indications du producteur/le mode d'emploi de la sangle (à procurer sur site)

1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'emprise au sol (plus d'au moins 1,50 m de terrain sans obstacles des deux côtés de la sangle, comme par exemple terre végétale, pelouse ou de la sable).
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. La taille de la fondation se réfère à une distance de 10 m entre les bollards. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, il faut prévoir une couche de gravier d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure des bollards et la semelle des fondations.
4. Positionnez les bollards dans le trou de fondation respectif, étayez, le cas échéant.
5. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, positionnez les barres d'armature en béton (6 pièces à $\phi 12 \times 700$ mm par chaque fondation) et recouvrez les fondations d'un matériau approprié.
6. Installez la sangle après la fin de prise du béton. Autorisation d'utilisation ensuite.

 <p>© 2014</p> <p>Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH D-27324 Eystrup Telefon 04254 / 93150 Telefax 04254 / 931524</p>	Date/Nom	N° de référence
	Gez. 15.05.14 EB	0-52201-000
	Geänd. 29.11.2017 EB	Désignation
Échelle	Dessin	
1:20 / A4	Installation	